



さらに進化した画質&ビューワソフト

ドライブレコーダー DN-PROIV

ドライバーの安全運転支援と 管理者様の業務効率化が さらに進化

磨きをかけたクリアな画質200万HDR、操作性を向上させたビューワソフト、
さらに安全運転指導を支援するドライバーステータスモニターDN-DSMとの連携。
ドライバーの安全運転、そして管理者様の業務効率化を支援します。



本体



室内用カメラ

脇見、居眠りなどを検知する
ドライバーステータスモニター
DN-DSM
との連携を実現



さらに進化した機能で、安全をバックアップ

進化の
ポイント

1

録る

前方もドライバーも。そして夜間も。
『磨きかけたクリアな画質』

目安記録時間

本体設定			1カメラ				オプションカメラ使用時			
録画サイズ	フレームレート	使用時	録画サイズ	1fps	5.5fps	11fps	録画サイズ	1fps	5.5fps	11fps
FullHD (1920×1080)	22fps	約500分	HD	約470分	約360分	約280分	HD	約470分	約360分	約280分
	11fps	約740分	SD	約490分	約450分	約400分	SD	約490分	約450分	約400分
HD (1280×720)	22fps	約1330分	HD	約670分	約480分	約360分	HD	約670分	約480分	約360分
	11fps	約1760分	SD	約710分	約630分	約540分	SD	約710分	約630分	約540分
QHD (960×540)	22fps	約1540分	HD	約1120分	約690分	約460分	HD	約1120分	約690分	約460分
	11fps	約2430分	SD	約1240分	約1000分	約810分	SD	約1240分	約1000分	約810分

※ 記録時間は、同商品マイクロSDHCカード(32GB)を使用した場合の目安としてください。録画する風景や明るさによって変動します。状況によっては、記載内容と異なることもあります。

画質比較




前方カメラは従来品の200万画素から200万画素HDMIに進化。日中では、対向車のナンバーをくっきり記録。夜間では、ライトによる白飛びを抑えナンバーをクリアに記録します。室内カメラも30万画素から100万画素に進化し、ドライバーの様子も鮮明に記録します。

進化の
ポイント

2

見る

動画分析をより早く。わかりやすく。
『充実機能のビューワソフト』



①部分拡大

ナンバープレートや事故の接触部分などの映像を部分的に拡大することで、事故分析などに役立ちます。

②運転情報の追加

ブレーキ、ウィンカーに加え、バック、ドライバーステータスモニター情報も表示。イベント発生前後の状況把握に役立ちます。

③倍速再生対応

見たい場面を探し出し、録画映像の再チェックを効率よく、安全管理者様の確認作業をサポートします。

進化の
ポイント

3

連携

安全運転指導をバックアップ
『ドライバーステータスモニター
DN-DSMとの連携』



脇見、眠気、居眠り、不適切な運転姿勢など、事故に繋がる様子を検知して警告を発するドライバーステータスモニター DN-DSM。PROIVと連携することで、ビューワソフト上に検知したことを表示。さらに運転日報に検知回数を記録。より詳しい運転状況の把握ができます。

製品構成

主な仕様		項目		規格値
カメラ	前方カメラ	画素数	CMOS 200万画素	
		画角	水平画角 112° 垂直 65°	
	室内用OPカメラ(赤外線)※	画素数	フルHD / HD / QHD	
		画角	CMOS 100万画素	
仕様	記録媒体	画素数	CMOS 100万画素	
		画角	水平画角 120° 垂直 68°	
	前方カメラフレームレート	HD / SD	HD / SD	
		22fps / 11fps	22fps / 11fps	
室内用OPカメラフレームレート※	11fps / 5.5fps / 1fps	11fps / 5.5fps / 1fps	11fps / 5.5fps / 1fps	
	サイズ / 重量	100(W)×54(H)×33.5(D) / 167g	100(W)×54(H)×33.5(D) / 167g	

【付属品】 ● 取付ステー ● microSDHCカード32GB(アダプタ付) ● 車両情報ケーブル5m ● 両面テープ
【別売オプション】 ● 室内用OPカメラ(赤外線)セット ● 不正操作防止ネジセット ※室内用OPカメラ(赤外線)セットを購入した場合の仕様になります。

●このカタログの内容は、2018年8月現在のものです。 ●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。 ●記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。(画面はハモコ合成です。)



注意

- ルームミラー裏側の取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。運転者の視界の妨げにならないようにフロントガラス上部(ルームミラー裏側)へ設置してください。
- LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号の識別、記録に関する内容については弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は全ての映像を記録するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 本製品で記録した映像を複製、設定するにはパソコンまたはテレビが必要です。パソコンで確認、設定を変更する場合は、弊社ホームページより専用ビューワソフトをダウンロードする必要があります。(microSDHCに対応したカードリーダーが必要です。)
- テレビで確認、設定する場合はAVケーブル、ACアダプタが必要です。
- 本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。
- テレビアンテナの近くには設置しないでください。テレビの受信感度の低下・チャタリング・ノイズの原因となる可能性があります。
- 本製品をイタズラなどの目的で使用しないでください。個人情報保護法に抵触する恐れがあります。また使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。これらの件について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はDC12V/24V専用です。
- 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

お問合せ販売代理店

株式会社 芝浦通信

株式会社芝浦通信【情報通信システム部】 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3

03-3527-3143 / info@shibatu.com