

チームプレイが人気店をつくる。



《実物大》
UBZ-M31G

中継器対応特定小電力トランシーバー

UBZ-M51/ M31

20 + **27**
CH CH

DEMITOSS mini

接客をスマートに。「デミトス・ミニ」は、 お客さまへの細かな気遣いを、「おしゃれで小さなボディ」に凝縮しました。



単3電池
1本駆動

オプション接続端子がすっきり、ポケットにも入れやすい。
独立回転ナット採用で着脱簡単



単3電池1本駆動。専用充電電池のほか、eneloopや
充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます



●eneloop、充電式EVOLTAを充電する際は、eneloop、充電式EVOLTA専用の充電器をお使いください。

20 CH + 27 CH 中継器対応モード27chを装備
通信範囲を拡大する中継器*に対応。広いフロア
やバックヤードにも指示が届きます。
*UBZ-RJ27、UBZ-BH47FR(自局レピーターモード設定時)

覗き見を防止。チャンネル非表示機能
設定中のchを画面非表示に。ch番号の覗き見をシャット
アウトして、安全な接客を実現します。

防塵・防水 IP54/55 (UBZ-M51シリーズ/M31)
雨や厨房の水はねに耐えるIP54/55の防
塵・防噴流性能に対応しています。



防塵・防水 IP67相当 (UBZ-M51シリーズ)
水周りでも安心して利用できるIP67相
当の耐塵・防浸性能を実現しています。



《その他の機能》 ●38のグループ番号で混信を防ぐグループモード ●通話の盗聴を防ぐボイススクランブルモード
●手ぶらで話せるPTTホールド機能 ●手探りで電源のON/OFFができるボリュームツマミ採用 ●電池の交換時間を表示
と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能 ●電源を切り忘れてもバッテリー消費を防ぐオートパワーオフ機能 ●空きch
をサーチして送信、同じグループの受信相手も同じchへ引き込むオートチャンネルセレクト機能 ●ポケット内での誤動作を
防止するキーロック機能 ●10種類のコールトーン ●送信禁止機能 ●緊急呼出 ●VOX機能 ●通話開始/終話告知音

選べる3タイプ。

DEMITOSS mini

UBZ-M51L

UBZ-M51S

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

耐塵・防浸 IP54/55およびIP67相当

飛び重視

ロングアンテナ

UBZ-M51L
ブラック B
JANコード:
4975514056064



UBZ-M51S
ブラック B
JANコード:
4975514056071



管理者・フロント用機能搭載

UBZ-M31

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

防塵・防噴流 IP54/55

UBZ-M31
ブラック B
JANコード:
4975514056088



UBZ-M31
シャンパンゴールド G
JANコード:
4975514056101



UBZ-M31
イエロー Y
JANコード:
4975514056095



スタッフ用機能搭載

《店舗スペシャル機能》

お客様の笑顔をつくる、管理者とスタッフ間のチームプレイを支援します。



厨房とフロア、別々に指示が出せる
セカンドPTT機能 (UBZ-M51シリーズ)

混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンでの確かな指示が可能です。※同時送受信は非対応。



3つの持ち場の状況がわかる簡易スキャン機能 (UBZ-M51シリーズ)

すみずみまで気配り。音声を聞くだけで最大5つの持ち場に対応できます。



※同一エリアで複数のchを使用する場合、周波数の関係上混信することがあります。混信がないことを確認の上、ご使用ください。



管理者など誰からの送信か音でわかる
送信お知らせ音機能 (UBZ-M51シリーズ/M31)

送信側が最大5パターン之音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。



屋外の
スタッフと



屋内の
スタッフと

●仕様

項目	UBZ-M31/UBZ-M51S/UBZ-M51L
チャンネル数	交互通話モード(シンプレックス) 20ch + 中継器アクセスモード(セミデュプレックス) 27ch
使用周波数	400MHz帯
送信出力	10mW / 1mW (1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
電波型式	F3E
低周波出力	外部50mW以上(80負荷、10%歪)
電源電圧	DC1.5V
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	幅47.0×高さ79.9×奥行き22mm(突起物含まず) UBZ-M51L: 幅51.2×高さ264.9×奥行き28.3mm(突起部、アンテナ含む) UBZ-M51S/M31: 幅51.2×高さ154.9×奥行き28.3mm(突起部、アンテナ含む)
本体質量	UBZ-M51L: 約120g UBZ-M51S/M31: 約110g (アルカリ単三乾電池含む、ベルトフックなし)
防水防塵性能	UBZ-M51L/S: IP54/55およびIP67相当 UBZ-M31: IP54/55
付属品	ベルトフック/取扱説明書/保証書



運用時間の目安	バッテリーセーブ		on		ECO		測定条件
	アルカリ乾電池	ニッケル水素充電池(UPB-7N)	24時間	27時間	26時間	29時間	
アルカリ乾電池	内蔵スピーカー		24時間	27時間	26時間	29時間	送信6秒/受信6秒/待受48秒の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon、ECO、室温25℃の条件で測定、バッテリーライフは周囲温度やポリウム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。
	イヤホンマイク(EMC-13)		27時間	29時間	26時間	29時間	
ニッケル水素充電池(UPB-7N)	内蔵スピーカー		18時間	21時間	21時間	24時間	
	イヤホンマイク(EMC-13)		20時間	24時間	24時間	24時間	

バッテリーセーブ[on]、または「ECO」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信時やVOX動作開始時の音声が聞こえない場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ[on]設定です)

【ご注意】●IP54/55およびIP67相当:本製品は設計段階において防塵・防水規格IP54/55およびIP67の試験をおこないその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保證するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態(端子カバーまたは当社指定のスピーカー/イヤホンマイク/ホンを使用)で1年です。●1年保証は本体のみ、付属品やオプションの保証期間はそれぞれ異なります。●本製品の防水性能は真水環境にてのみ性能を保證しております。真水以外(塩水等)がかかる環境でのご使用は無線機器の腐食の原因になり、防水性能の保証はできません。

●オプション

スピーカーマイクロホン
(IP54/55およびIP67相当
防水対応、PFキー、
φ2.5イヤホンジャック付き)
KMC-55 オープン価格
JANコード:4975514055661

イヤホン付きクリップマイクロホン
イヤホンガー付き、マイク感度調整付き
φ2.5イヤホンジャック
<ハンズフリー(VOX)対応>
(高強度タイプ)
EMC-15 オープン価格
JANコード:4975514055692

イヤホン
(スピーカーマイクロホン用)
φ2.5プラグ、ケーブル長さ50cm
イヤホンガー付き
KEP-6 オープン価格
JANコード:4975514055715

ツイン充電台
(別売品のACアダプターUBC-7SL、UBC-8MLが必要。搭載した2つの充電ボックスで順番に充電できます。なお、同時充電はできません。ニッケル水素電池UPB-7N専用)
UBC-9CR オープン価格
JANコード:4975514056125

連結用ACアダプター
(UBC-9CRを最大6台まで接続可)
UBC-8ML オープン価格
JANコード:4975514056118

ACアダプター
(UBC-9CRを1台接続可)
UBC-7SL
希望小売価格 1,400円(税抜き)
JANコード:4975514051915

イヤホン付きクリップマイクロホン
イヤホンタイプ
<ハンズフリー(VOX)対応>
EMC-13 オープン価格
JANコード:4975514055678

イヤホン付きクリップマイクロホン
耳掛けタイプ
<ハンズフリー(VOX)対応>
EMC-14 オープン価格
JANコード:4975514055685

ヘッドセット耳掛けタイプ
<ハンズフリー(VOX)対応>
KHS-37 オープン価格
JANコード:4975514055708

●最大6台の
連結して端
充電が可能

mW切り替え ●ACとバッテリーの2電源に対応

■小電力中継器 **BZ-RJ27**
■小売価格
■000円(税抜き)
JANコード:4975514046706
総務省技術基準適合品 免許・資格不要

トランシーバー 特定小電力中継器 UBZ-RJ27 トランシーバー

●eneloop、充電式EVOLTAをご使用の際は、eneloop、充電式EVOLTAの取り扱い説明書をよくお読みください。●eneloop、充電式EVOLTAの故障や不具合についてはパナソニック株式会社へお問い合わせください。●エネルー®およびeneloop®はパナソニックグループの登録商標です。●EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。

●本カタログの内容は2016年6月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●当社はデミスの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することはお避けください。

●ユーザー登録(My-Kenwood)をご利用ください。お買い上げいただいたケンウッド製品をご愛用いただくために、弊社ホームページ内でユーザー登録をおすすめします。<https://jp.my-kenwood.com>

<p>安全点検のお願い</p> <p>このような症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 	<p>ご利用中止</p> <p>お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターへご相談ください。</p>	<p>安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
---	--	---

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは 当店で

株式会社 芝浦通信

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3
堀井日本橋ビル1F
☎03-3527-3143 ☎03-3527-3145